



Beskrivning

ABAS Protect tillverkar ett brett program av grindar för industrin. Våra profilfyllda slaggrindar täcker en dagöppning från 1 m till 12 m.

Standardutförande är med profilfyllnad och tre rader taggtråd som överklättringsskydd. Detta är vad som rekommenderas i *Svenska stöldskyddsföreningens regler för mekaniskt inbrottskydd (SSF200 utgåva 4)*.

För att säkerställa en lång livslängd tillverkas våra grindar av helsvetsade stålrör. Alla grindar varmförzinkas enligt EN ISO 1461, alternativt pulverlackas grindarna efter varmförzinkning. Detta ger ABAS Protects slaggrindar förutsättningar att tåla stora påfrestningar i form av fysisk åverkan och inte minst klimatpåverkan.

Våra standardkulörer för lackade grindar är mossgrön (RAL 6005), olivgrön (RAL 6013) samt svart (RAL 9005).

Slaggrindar tillverkas också i specialutförande motsvarande Säk 2, Säk 3 och Säk 4.

Fakta

Höjd:	2 m + 3 rader taggtråd
Fyllning:	profiler 25x25x1,25 mm
Stolpdimension:	100x100x2 mm, 120x120x4 mm samt 150x150x5 mm
Ytbehandling:	varmförzinkning
Färg:	mossgrön, olivgrön, svart, valfri RAL



Motorpaket (Pro)

Grindarna kan kompletteras med motorer. Styrautomatik och säkerhetsutrustning är monterad och provkörd på fabrik. Styrautomatiken är monterad i ett skåp av rostfritt stål. I styrskåpet finner man ABAS X1-plint som ger ett tydligt och enkelt gränssnitt mot kringutrustning och överordnade system.

Standardutrustning: Klämskydd, stoppknappar in- & utsida, nyckelmanöverdon på utsida, 2 induktiva slingor.

Tillval: Blixtljus, roterande varningsljus, trafikljus, ljudsignal, magnetlås, radiostyrning, GSM-styrning, tidur, skåp i fullhöjd med mera.

Motorpaket (Bas)

I en mer ekonomisk basversion finns även motorpaket MPB för industrigrindar, som är ett robust, enkelt och underhållsfritt motorsystem för slaggrindar, vikgrindar och industridörrar.

